


Attacchi disponibili
Link type



Pale disponibili
Teeth type



St. = Standard

Modello Model	Tipo attacco Link type	Pale disponibili Available teeth		Capacità Capacity	Peso Weight	Portata Load	Pressione Pressure	Pale Teeth	Ton.	Dimensioni Dimensions				
		Standard	Special							Lt.	Kg.	Ton.	Max Bar	N.
SCE 404	PE	1	0-2-3	400	625	3,5	360	4	10-18	1830	2010	1042	1250	1351
SCE 404	K (16 ton)	1	0-2-3	400	755	3,5	360	4	10-18	1830	2010	1282	1250	1590
SCE 404	E (12 ton)	1	0-2-3	400	815	3,5	360	4	10-18	1830	2010	1315	1250	1624
SCE 405	PE	1	0-2-3	400	700	3,5	360	5	10-18	1830	2010	1042	1250	1351
SCE 405	K (16 ton)	1	0-2-3	400	852	3,5	360	5	10-18	1830	2010	1282	1250	1590
SCE 405	E (12 ton)	1	0-2-3	400	965	3,5	360	5	10-18	1830	2010	1315	1250	1624
SCE 406	PE	0	1-2-3	400	870	3,5	360	6	10-20	1830	2010	1042	1250	1351
SCE 406	K (16 ton)	0	1-2-3	400	937	3,5	360	6	10-20	1830	2010	1282	1250	1590
SCE 406	E (12 ton)	0	1-2-3	400	1050	3,5	360	6	10-20	1830	2010	1315	1250	1624
SCE 504	PE	1	0-2-3	500	840	5	360	4	12-18	1940	2150	1195	1340	1499
SCE 504	E (12 ton)	1	0-2-3	500	1065	5	360	4	12-18	1940	2150	1468	1340	1773
SCE 505	PE	1	0-2-3	500	980	5	360	5	14-18	1940	2150	1140	1340	1470
SCE 505	E (12 ton)	1	0-2-3	500	1205	5	360	5	14-18	1940	2150	1468	1340	1773
SCE 506	PE	0	1-2-3	500	1120	5	360	6	14-20	1940	2150	1140	1340	1470
SCE 506	E (12 ton)	0	1-2-3	500	1345	5	360	6	14-20	1940	2150	1468	1340	1773
SCE 554	PE	1	0-2-3	550	916	5,5	360	4	15-23	2020	2230	1220	1430	1593
SCE 554	E (12 ton)	1	0-2-3	550	1124	5,5	360	4	15-23	2020	2230	1494	1430	1867
SCE 555	PE	1	0-2-3	550	1038	5,5	360	5	17-24	2020	2230	1220	1430	1593
SCE 555	E (12 ton)	1	0-2-3	550	1240	5,5	360	5	17-24	2020	2230	1494	1430	1867
SCE 556	PE	0	1-2-3	550	1225	5,5	360	6	18-24	2020	2230	1220	1430	1593
SCE 556	E (12 ton)	0	1-2-3	550	1450	5,5	360	6	18-24	2020	2230	1494	1430	1867
SCE 604	PE	1	0-2-3	600	1303	6,5	360	4	18-28	2115	2285	1414	1475	1746
SCE 604	E (12 ton)	1	0-2-3	600	1528	6,5	360	4	18-28	2115	2285	1687	1475	2019
SCE 604	E1 (20 ton)	1	0-2-3	600	1659	6,5	360	4	18-28	2115	2285	1755	1475	2087
SCE 605	PE	1	0-2-3	600	1519	7	360	5	19-32	2115	2285	1414	1475	1746
SCE 605	E (12 ton)	1	0-2-3	600	1730	7	360	5	19-32	2115	2285	1687	1475	2019
SCE 605	E1 (20 ton)	1	0-2-3	600	1875	7	360	5	19-32	2115	2285	1755	1475	2087
SCE 606	PE	0	1-2-3	600	1774	8	360	6	22-32	2115	2285	1414	1475	1746
SCE 606	E (12 ton)	0	1-2-3	600	1980	8	360	6	22-32	2115	2285	1687	1475	2019
SCE 606	E1 (20 ton)	0	1-2-3	600	2130	8	360	6	22-32	2115	2285	1755	1475	2087
SCE 804	PE	1	0-2-3	800	1613	8	360	4	22-32	2360	2520	1447	1655	1861
SCE 804	E (12 ton)	1	0-2-3	800	1730	8	360	4	22-32	2360	2520	1718	1655	2133
SCE 804	E1 (20 ton)	1	0-2-3	800	1969	8	360	4	22-32	2360	2520	1787	1655	2201
SCE 805	PE	1	0-2-3	800	1744	9	360	5	24-35	2360	2520	1447	1655	1861
SCE 805	E (12 ton)	1	0-2-3	800	1950	9	360	5	24-35	2360	2520	1718	1655	2133
SCE 805	E1 (20 ton)	1	0-2-3	800	2100	9	360	5	24-35	2360	2520	1787	1655	2201
SCE 806	PE	0	1-2-3	800	1878	9	360	6	27-37	2360	2520	1447	1655	1861
SCE 806	E (12 ton)	0	1-2-3	800	2103	9	360	6	27-37	2360	2520	1718	1655	2133
SCE 806	E1 (20 ton)	0	1-2-3	800	2234	9	360	6	27-37	2360	2520	1787	1655	2201

I pesi si intendono con pala standard
Weight classes refer to standard teeth



Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.
Excavator weight is indicative. To choose the correct attachment consult also excavator lift capacities.

ACCESSORI - OPTIONS



Valvola di blocco
Check valve



Controllo attivo della presa
Active Control Grip



Predisposto per rotatore IR
Prepared for IR rotator



Staffa basculante per escavatori dal peso
Connecting link for excavator weight range

Ton. 10-22
Ton. 23-37



Sistema di pesatura
Weighing System

